

RUBIA FLEET HD 500

10W-30 / 15W-40 / 20W-50



TOTAL

Dầu động cơ **đi-ê-zen**

ĐẶC TÍNH VÀ CHẤP THUẬN NHÀ SẢN XUẤT

Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế

API CH-4/SJ ACEA E5

Đáp ứng yêu cầu của:

- ✓ MAN M 3275
- ✓ MB-Approval 228.1
- ✓ Renault Trucks RD/RD-2
- ✓ Volvo VDS-2
- ✓ Mack EO-M

ỨNG DỤNG

TOTAL RUBIA FLEET HD 500 10W-30 / 15W-40 / 20W-50 được khuyến nghị dùng cho các **động cơ đi-ê-zen có tuốc bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên của dòng xe thương mại** (xe tải, xe khách, xe van, xe bán tải, taxi...) và dành cho **tất cả các thiết bị công trình** (xe công trình công cộng, nông cụ, hàng hải, đường sắt...) yêu cầu tiêu chuẩn **API CH-4**.

Được khuyến nghị đặc biệt cho tất cả các **động cơ đi-ê-zen** tải nặng và đáp ứng nhu cầu sử dụng của các đoàn xe với nhiều loại xe với số lượng chủng loại sản phẩm ít nhất.

TOTAL RUBIA FLEET HD 500 10W-30 / 15W-40 / 20W-50 cũng phù hợp cho động cơ **đi-ê-zen common rail**.

HIỆU NĂNG VÀ LỢI ÍCH SẢN PHẨM

TOTAL FLEET HD 500 10W-30 / 15W-40 / 20W-50 duy trì **độ nhớt ổn định xuất sắc** trong quá trình sử dụng, **đảm bảo hiệu quả bảo vệ động cơ** trong điều kiện bình thường cũng như những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Đặc tính tẩy rửa, phân tán và chống mài mòn thượng hạng giúp giữ động cơ luôn sạch và kiểm soát được hàm lượng muối, cặn bùn và cặn pit-tông.

TOTAL FLEET HD 500 10W-30 / 15W-40 / 20W-50 có **hàm lượng kiềm (Alkaline) cao** giúp trung hòa a-xít sinh ra sau quá trình đốt cháy nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao.

Dầu nhờn có khả năng bảo vệ chống mài mòn vượt trội giúp kéo dài tuổi thọ động cơ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT*

TOTAL RUBIA FLEET HD 500		Phương pháp	10W-30	15W-40	20W-50
Tỉ trọng ở 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	867	883	890
Độ nhớt ở 40°C	mm ² /s	ASTM D445	80.0	108.7	160.1
Độ nhớt ở 100°C	mm ² /s	ASTM D445	11.7	14	17.5
Chỉ số độ nhớt	-	ASTM D2270	139	130	120
Điểm chớp cháy	°C	ASTM D92	>200	>200	>200
Hàm lượng kiềm tổng	mgKOH/g	ASTM D2896	9	9	9

* Các giá trị trên là những giá trị tiêu biểu với các sai số được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách kỹ thuật.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Nếu có thể, không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Nếu không, các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

VẤN ĐỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về độc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

Bảng này có thể yêu cầu đại lý sở tại cung cấp hoặc truy cập tại địa chỉ www.quickfds.fr/.

Không nên dùng sản phẩm này vào mục đích khác.

Khi thải bỏ sản phẩm, cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và tuân thủ luật lệ của nước sở tại.