



DYNATRANS ACX

30 - 50



Dầu bôi trơn dành cho **hệ thống thủy lực** và các thành phần của **hệ thống truyền động** (cầu hoặc hộp chuyển số) được trang bị **đĩa ma sát**.

ĐẶC TÍNH VÀ CHỨNG NHẬN

Chấp thuận của nhà sản xuất

- ✓ Allison C4 - n° 33132010
- ✓ Allison C4 - N° 33122010
- ✓ ZF TE ML 03 C
- ✓ ZF TE ML 07 F

Đáp ứng yêu cầu của

- ✓ Caterpillar TO-4
- ✓ Komatsu Clutch Test

Phù hợp với hệ thống truyền động

DANA, EATON-FULLER, KOMATSU, ROCKWELL...

ỨNG DỤNG

TOTAL DYNATRANS AC 10W – 30 - 50 tương thích với các **hệ thống thủy lực, hộp số trợ lực, cầu và truyền động cuối** mà nhà sản xuất đã khuyến nghị loại dầu đáp ứng được một trong các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây.

TOTAL DYNATRANS AC 10W – 30 - 50 được khuyến nghị dùng cho thiết bị **CATERPILLA**, trong khoảng nhiệt độ từ -10°C đến +40°C:

- SAE 10W dùng cho hệ thống thủy lực
- SAE 30 dùng cho hộp số
- SAE 50 dùng cho truyền động cuối và cầu

HIỆU NĂNG VÀ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

- Đặc tính chống mài mòn và chống ăn mòn xuất sắc
- Hiệu suất cao và không làm ảnh hưởng các gioăng cao su
- Chống tạo bọt
- Chức năng ma sát tương thích với loại thiết bị được khuyến nghị

ĐẶC TÍNH LÝ TÍNH VÀ HÓA TÍNH*

TOTAL DYNATRAN AC	Đơn vị	Phương pháp	30	50
Độ nhớt ở 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	105	225
Độ nhớt ở 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	12	19
Chỉ số độ nhớt	-	ASTM D2270	104	95
Điểm đông đặc	°C	ASTM D97	-24	-12

*Các giá trị trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo.

CTY TNHH TOTAL VIỆT NAM

Số 1601, lầu 16, tòa nhà Sailing Tower,
111A Pasteur, Quận 1, TP HCM, Việt Nam

TOTAL DYNATRANS AC 10W – 30 - 50

Phiên bản 05/2016
www.total.com.vn



Dầu bôi trơn này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng đúng mục đích.
Bảng thông tin an toàn có thể yêu cầu đại lý sở tại cung cấp hoặc truy cập tại địa chỉ www.quickfds.com